FSKTAB003SC

FECHA: 20241121 12:37:02

TALADRO ATORNILLADOR BRUSHLESS 21V FSK

Caja

LARxBASExALT: 30 x 10 x 28 cm

EAN: 8430025006442

PESO BRUTO: 1.6 kg

PESO NETO: 1.5 kg

Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE: 8

LARxBASExALT: 32 x 60 x 40 cm

DUN 14: 18430025006449

PESO BRUTO: 14 kg

PESO NETO: 13 kg

Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE:

LARxBASExALT: x x cm

DUN14:

PESO BRUTO: kg

PESO NETO: kg

Ferrestock

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.

Departamento de Ventas y Marketing DS COMPONENTES

www.dscomponentes.es

Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España

Teléfono de atención al cliente: +34 918 719 276

Taladro atornillador con percutor Brushless 21V Ferrestock.

– Número de velocidades: 2.
– Número de revoluciones en marcha en vacío 1ª marcha: 0 – 400 min.
– Número de revoluciones en marcha en vacío 2ª marcha: 0-1500 min.
– Número de niveles de par de giro: 20 + 1.
– Par de giro máx (Nm): 40.
– Alojamiento herramienta: Mandril plástico de sujeción rápida.
– Rango de tensión del mandril máx. (mm): 10.
– Diámetro máximo de la perforación en madera (mm): 22.
– Diámetro máximo de la perforación en Acero (mm): 10.
– Diámetro máximo de la perforación en ladrillo (mm): 10.
– Motor: Brushless (Sin escobillas).
– Tipo de batería: Li-Ion.
– Voltaje nominal de la batería: 21 V.
– Conexión a la red del cargador: 110-240 V / 50Hz/60Hz.
– Voltaje de salida del cargador: 21 V.
– Consumo de energía del cargador: 17,5 W.
– Nivel de intensidad sonora dB (A): 0-75 dB.
– Inseguridad K: aislamiento doble.
– No incluye batería ni cargador.

Compatible con batería: FSKBAT002, FSKBAT003 y FSKBAT004.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.

Departamento de Ventas y Marketing DS COMPONENTES

www.dscomponentes.es
Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España
Teléfono de atención al cliente: +34 918 719 276